


PreislistePrix courant

AL-LEADER®

AL-LEADER®

SUPERLEICHTE ALUMINIUM-VERBUNDPLATTEN

PANNEAUX SUPER LEGER ALU STRATIFIÉS



Verbundplatte mit zwei 0,12 mm dicken Aluminium-Deckblechen und einem geschäumten Polyethylen-Kern.

Panneau multicouches, avec 2 tôles de recouvrement en aluminium épaisseur 0,12 mm, et une partie centrale en polyéthylène expansé.

Beidseitig **Platinweiss** einbrennlackiert mit Schutzfolie,
*Des deux faces **blanc platine**, thermolaquée, avec feuille de protection*

Dicke Epaisseur mm	Gewicht Poids kg/m ²	bis/jusqu'à Fr. 1000.- Fr/m ²	ab/dès Fr. 1000.- Fr/m ²
3	2.9	54.70	43.20

Anwendung

Werbetafeln
POP, POS
Displays (Ein oder Beidseitig brauchbar)

Vorteile

Superleicht und trotzdem hohe Stabilität

Utilisation

Tableaux publicitaires
Displays
(utilisable sur 1 ou 2 côtés)

Avantages

super léger et haute stabilité

Vergleich mit Dibondplatten

	AL-LEADER	Dibond
Gewicht kg/m ²	2.9	3.8

Comparaison avec pannaux Dibond

	AL-LEADER	Dibond
poids kg/m ²	2.9	3.8

Masstoleranzen/Tolérances sur dimensionsBreite/Largeur - 0 bis/à + 4 mm
Länge/Longueur - 0 bis/à + 4 mm**Dickentoleranzen/Tolérances sur l'épaisseur**

± 0,2 mm

Temperaturbeständigkeit/Résistance aux températures

-50°C bis + 80°C / de -50°C à + 80°C

Lieferprogramm/Programme de livraison

Format mm Format mm	Dicke mm Epaisseur mm
weiss / blanches	
3000 x 1220	3