


DIBOND®

DIBOND®

ALUMINIUM-VERBUNDPLATTEN/PANNEAUX ALU STRATIFIÉS



Verbundplatte mit zwei 0,3 mm dicken Aluminium-Deckblechen und einem Polyethylen-Kern.

Panneau multicouches, avec 2 tôles de recouvrement en aluminium épaisseur 0,3 mm, et une partie centrale en polyéthylène.

Beidseitig **Platinweiss** einbrennlackiert mit Schutzfolie

*Des deux faces **blanc platine**, thermolaquée, avec feuille de protection*

Dicke Epaisseur mm	Gewicht Poids kg/m ²	bis/jusqu'à SFr. 1000.- Fr./m ²	ab/dès SFr. 1000.- Fr./m ²
2	2.90	59.90	47.30
3	3.80	69.70	55.20
4	4.75	79.50	63.00
6	6.60	102.60	82.00

Dibond farbig, beidseitig einbrennlackiert mit Schutzfolie

Dibond en couleur, thermolaquées des deux faces, avec feuille de protection

rot / *rouge* (ca. RAL 3020) schwarz / *noir* (ca. RAL 9017)
blau / *bleu* (ca. RAL 5002) gelb / *jaune* (ca. RAL 1023)
metallic / *métallisé* *butlerfinish* (Silber/Edelstahl/Gold*) (Argent/Gold*/Acier inox)
struktur / *structure* (Vorderseite : Silber / Rückseite : Schwarz) (Avant : Argent / Arrière : Noir)

3	3.80	76.60	62.10
---	------	-------	-------

Dibond Spiegel, Vorderseite

Dibond miroir, face avant

3	3.80	87.20	71.50
---	------	-------	-------

Dibond digital, Platinweiss matt/matt. Die Aluminium Verbundplatte, Alu-Deckblechte 0.2 mm mit speziell für Digitaldruck optimiertem Lacksystem

Dibond digital, blanc platine matt/matt. Plaque alu stratifié, tôles alu de recouvrement 0.2 mm, spécialement conçu pour l'impression numérique.

3	3.50	62.80	49.70
---	------	-------	-------

* Auf Anfrage / sur demande

Masstoleranzen/Tolérances sur dimensions

Breite/Largeur - 0 bis/à + 4 mm
Länge/Longueur - 0 bis/à + 4 mm

Dickentoleranzen/Tolérances sur l'épaisseur
± 0,2 mm

Temperaturbeständigkeit/Résistance aux températures
-50°C bis + 80°C / de -50°C à + 80°C


Lieferprogramm/Programme de livraison

Format mm Format mm	Dicke mm Epaisseur mm
Weiss / blanches	
2050 x 1000	2, 3, 4
2500 x 1250	2, 3, 4
3050 x 1500	2, 3, 4, 6
3050 x 2050	2, 3, 4
4050 x 1500	2, 3, 4
4050 x 2050	3, 4
Farbig / en couleurs	
3050 x 1500	3
Dibond Spiegel / miroir	
3050 x 1250	3
Dibond digital / digital	
3050 x 1500	3

Fertigungstechnisch bedingt ist an den Fabrikationskanten ein seitlicher Versatz der Deckbleche bis maximal 2 mm möglich.

Pour une raison technique, les bords sur les petits côtés peuvent présenter un décalage jusqu'à 2 mm entre les couches aluminium et le noyau PE.

KÖMASTEEL



Kömasteel ist eine Stahlverbundplatte bestehend aus beidseitig weiss einbrennlackierten und galvanisierten Stahlblechen und einem Polyethylen-Innenkern.

Panneaux blanc acier, plaque de polyéthylène prise en sandwich entre 2 plaques très fines d'acier.

Dicke Epaisseur mm	Farbe Couleur	Gewicht Poids kg/m ²	Format mm	Preis / prix Fr./m ²
3	Weiss/blanc	5.20	3000 x 1250	61.50
3	Weiss/blanc Whiteboard	5.20	3000 x 1250	64.00

Magnet-Applikationen, Whiteboard, Pylone, Bandenwerbung, Kennzeichnungssysteme, Transportwesen, Balkonsysteme

Aimant, tableau blanc, pylône, bandes publicitaires, système d'étiquetage, transport, plaque pour balcon